

Elasticsearch

<https://www.elastic.co/kr/learn>

search engine, NoSQL, JVM

기본 사용법

```
#/_source를 붙이는 경우 메타데이터 없이 데이터만 출력  
#?pretty를 붙이는 경우 json을 정돈해서 출력  
#POST를 이용할 경우 ID는 생략 가능. 이 때, 임의로 생성된다.
```

```
curl -H "Content-Type: application/json" -X [GET/PUT/POST/DELETE]  
http://localhost:9200/[INDEX]/[TYPE]/[DOCUMENT ID]/[_source?pretty] -d  
'{DATA}'
```

시스템 구조

Cluster ⊃ Node, Node, ...

상태 확인

```
URL/_cat/nodes?v&pretty  
URL/_cluster/health?level=indices&pretty
```

Notes

cluster_block_exception

디스크 용량이 부족하여 쓰기가 안되는 상황. 아래 스크립트를 실행하면 해결된다.

```
PUT _all/_settings  
{  
  "index": {  
    "blocks": {  
      "read_only_allow_delete": "false"  
    }  
  }  
}
```

From:

<https://ledyx.xyz/> - **Ledyx WIKI**

Permanent link:

<https://ledyx.xyz/doku.php?id=nosql:elasticsearch>

Last update: **2021/02/07 04:18**

